

ProLite E2003WSV-1

Met dit 20" wide LCD-scherm richt iiyama zich op de gebruiker die graag de hoge 1680x1050 resolutie gebruikt, maar niet de ruimte wilt besteden welke een 22" wide scherm vraagt. Met het grote contrast van 2000:1 en de reactiesnelheid van slechts 2 ms is het een uitstekend scherm en prima geschikt voor film, games en kantoorgebruik. Het is een groots scherm in een compact jasje tegen een zeer scherpe prijs. De ProLite E2003WSV heeft met zijn hoogstaande specificaties het "Works with Windows Vista™" -certificaat verkregen.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	20" (51 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	270.9 x 433.4 mm
Reactietijd	2 ms
Kontrast	2000 : 1 DCR
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 85/85°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.258 x 0.258 mm
Optimale resolutie	1680 x 1050 (1,8 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 83 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	165 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Uitgangsaansluitingen	koptelefoon aansluiting
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 10 talen (GB, F, D, I, ESP, PL, RU, JP, NL, Ch) en 6 bedieningsknoppen (Auto, Exit/Volume Knop, Omlaag scrollen/Kontrast Knop, Omhoog scrollen/Helderheid Knop, Menu/Kiezen, Power)
Gebruikersinstellingen	automatisch scherpstellen, helderheid, contrast, geometrie (V-positionering, H-positionering, signaal-timing, focus), kleur-temperatuur, OSD taal, OSD positionering, OSD timer, herroepen, diverse (scherpte, DDC/CI, Display informatie, DCR, OD, Display modus), volume
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, CE, MPR 3 (prEN50279), ISO 13406-2
Veiligheid	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B, GOST-R
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	max. 49 Watt bij normaal gebruik; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	22° omhoog; 2° omlaag
Grootte (B x H x D)	480 x 399 x 188 mm
Gewicht	4.4 kg
Beeldverhouding	16 : 10

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.